

HAGAB®

Ritningsbeteckning:

Förlängt inspektionsrör för BASIC 4



Basic 4 med förlängt inspektionsrör

Förlängt inspektionsrör används då man vill överisolera BASIC och kanalerna, eller vid lösulls-isolering.

Enkelt montage Lätt åtkomst Kostnadseffektiv

PRODUKTEN

Inspektionsröret är ett muff-/nippelrör försett med bajonettspår för att passa direkt på BASIC 4. Renslocket, (standardlocket som levereras med Basic 4) tas loss genom att vrida och dra.

MATERIAL

Inspektionsröret är tillverkat i förzinkad stålplåt med packning i EPDM-gummi. Korrosivitetssklass C2.

KLASSNING

Typgodkänt. Godkänd i täthetsklass D.

TILLBEHÖR

Det går att få förlängningen med lock i brandklass EI60.


EXEMPEL BESKRIVNING

QJC.3 (enl. AMA VVS & Kyla 22)

Backströmningsskydd, HAGABs typ BASIC 4 i storlek 160 försedd med förlängt inspektionsrör för överisolering.

HAGAB®

Förlängt inspektionsrör för BASIC 4



MÅTT OCH VIKT

Ød	L	L1	L2	Vikt Kg
100	200	38	162	0,3
125	202	37	165	0,4
160	202	36	166	0,4
200	204	47	157	0,5
250	271	64	207	0,9
315*	270	67	203	1,1
400	270	75	195	1,6

Mått i mm.